ランナークラッシャー （HRC－）

◆ 仕様

（鋳物用湯道の大型破砕装置）　〈特許 取得〉

型式	外形寸法 L×W×H(mm)	概算質量 (kg)	使用圧力 (MPa)	投入間口 (mm)	参考処理能力 (kg/h)	備考
HRC-2	2666×1264×1950	7,700		810×710	7,660	2連ｼﾘﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ
HRC-2A	3290×1452×2980	14,000		1000×870	15,500	2連ｼﾘﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ
HRC-3A	3290×1882×2980	18,000		1000×1300	16,200	3連ｼﾘﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ
HM-4000	1130×1168×1468	950	22			専用油圧ポンプ

*処理能力は、湯道の形状や材質などにより異なります。

◆ 使用目的

鋳物生産における、製品を外した不要部分（湯道）の再利用化において、炉の効率を高める為に、湯道を細かく破砕する必要があり、その作業を効率よく行う装置。

◆ 特徴

・特殊な破砕方式の開発により（特殊刃物、2連独立方式など）破砕効率が高い。
・より細かなサイズへ破砕する事ができ、炉の効率が高くなる。（電気使用量の大幅削減）
・機械化による、生産能力の大幅アップにつながる。
・機械化による、危険作業、重労働作業、汚れる作業より開放される。
・資源の再利用、電気量削減など環境に大きく貢献できる。

[破砕機本体 HRC-2]

[油圧ポンプ HM-4000]

破砕前 ⇒ 投入中 ⇒ 破砕後

2012.1.11

HIRADO

※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社