

油圧ポンプ シリーズ

< 特徴 >

- ◆ 破碎機の破壊力と操作性のバランスを十分考慮し、開発された自社製ポンプです。
- ◆ コンパクトさと最高圧力85MPaの力を持ち、多種の機械や各種現場に対応できます。
- ◆ 保守点検と移動の便利さを十分考慮し、また、冷却装置なしでも温度上昇しにくい構造となっています。

< 仕様 >

最高圧力 85MPa

型式	電動モーター	圧力(常用)		吐出量 (50Hz/60Hz)		タンク 容量	質量	サイズ 幅×奥×高
		高圧	低圧(中圧)	高圧	低圧(中圧)			
HM-103G	750W AC100V	70MPa	5MPa	0.25/0.30 L/min	4.2/5.0 L/min	10 L	70 kg	490×450×636
HM-302P	2.2kW 4P 200V	70MPa	18MPa	1.7/2.2 L/min	8/10 L/min	50 L	165 kg	556×610×900
HM-503P	3.7kW 4P 200V	70MPa	18MPa	2.6/3.3 L/min	15/18 L/min	100 L	235 kg	725×655×1000
HM-506	3.7kW 4P 200V	70MPa	(45MPa)	2.6/3.3 L/min	(5.6/7.0 L/min)	25 L	156 kg	610×570×695
HM-506W	3.7kW 4P 200V	70MPa	(45MPa)	5.3/6.6 L/min	(11.2/14 L/min)	50 L	300 kg	529×909×810
HA-103	エアモーター	70MPa	—	0.33 L/min	—	15 L	112 kg	790×1010×755
HA-301	エアモーター	70MPa	10MPa	1.18 L/min	10 L/min	15 L	140 kg	790×1010×755

(海外仕様 380V～タイプも設定あります)

HM-103G
100Vタイプ



HM-302P
200Vタイプ



HM-503P
200Vタイプ



HM-506
200Vタイプ



HA-103
エアタイプ



HIRADO

※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社