

TH-5 ルートハンマー

TH-5ルートハンマーシリーズ



ルートハンマー仕様

型式	仕様	全長	重量	空気消費量	ホース内径	穿孔能力径
TH-5S		424mm	5.8kg	0.85m³/min	13mm	40mm
TH-5H		424mm	5.8kg	0.85m³/min	13mm	40mm
TH-5AVO		437mm	6.0kg	0.85m³/min	13mm	40mm
TH-5AVI		458mm	7.3kg	0.85m³/min	13mm	40mm
TH-5S(H)C	(コイル式)	424mm	5.8kg	0.85m³/min	13mm	40mm

■用途

間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、鉋山、トンネル、推進工事等での穿孔作業に、比類なき性能を発揮します。



コイル式も
あります

■テーパージャンクアダプター

※ルートハンマーにこのアダプターを装着することでコンクリートドリルの使用が可能になります。



■防振反動


※防振ハンドルはTH-5Hに装着可能です。



■ケミカルアンカー用アタッチメント

※19Tロッドにアタッチメントを装着し、ソケットを装着すれば各サイズのナットを締める事ができます。

※Aは12.7mm、19.0mm、25.0mmがあります。



TH-5 ルートハンマーシリーズ

■特長

- ルートハンマーTH-800を改良、馬力アップ!! 力強い穿孔で作業能率は大幅に向上します。(当社比150%アップ)
- 馬力アップに伴い、部品も改良され耐久性が一段と向上し、丈夫で長持ちする経済的なルートハンマーです。
- 定評あるバタフライバルブを更に改良、使用中での、嫌なふき止りがなくなりました。
- ハンマーの回転方向を左回転より、右回転とし、ケミカルアンカー、アンカーボルト作業にも使用できるようになりました。

2008.5.30



HIRADO

※ 改良の為無断で仕様変更する場合があります。

平戸金属工業株式会社